

Heating cone DEM  
 20°-45° for calcium cement powder and ground chalk  
 Level indicator located at top cone with safe limit.


Inlet pipe - N80 (88,9)  
 Used pressure equipment P Working in  
 pressure 750mbar - 1200 bar.  
 Required VP300 MeKTal valve.

**SL-040-052T MEKTAL Miskczuk**

- Vc=47,25 m³
- V m³
- b=5 m³
- p = 200 kg/m
- c = 50 70
- Qs = 25 k

Uwaga:  
 V - objętość krowita  
 u - objętość rowa  
 Pb - poduszka bez zniżstwa  
 gęstość surowca  
 M - masa użytkowa surowca ma

SCALE  
 1:100

Nazwa: SL-040 52T MEKTAL 2017 v02 A+B_0			
Wzrostowanie: ISO 786-mK, ISO 13920 -BF		Materiał: 1.0039 (S235)	
OSTRE KAWĘDZIE STĘPIĆ		Masa: k	
RYS S: AT.: KSM	Wszystkie rysunki oraz jego zawartość należy do PPUH MEKTAL Krzysztof Miskczuk. bez pisemnej zgody właściciela		Skala 1:100
 PPUH MEKTAL Krzysztof Miskczuk 8 100 PUCK, UL. MESTWINA 43 ww mektal.pl info@mektal.pl		Format: A4	Arkusz: 1/1
		Data: 15.05.2017	