



## Rozdzielacz wielodrożny

- Uszczelnienia poliuretanowe
- Wytrzymała konstrukcja
- Pozycjoner sterowany enkoderem
- Docisk wysypu przekładnią planetarną
- Napęd montowany u góry skrzyni

Nazwa	Numer produktu	Ilość wyjść	Kąt wyjść	Szczelność [mbar]	H [mm]	D [mm]	Moc elektryczna
Rozdzielacz	RWD-06	6	45°	+400	1100	1300	1.1 kW
Rozdzielacz	RWD-08	8	45°	+400	1100	1300	1.5 kW
Rozdzielacz	RWD-10	10	45°	+300	1275	1500	2.2 kW
Rozdzielacz	RWD-12	12	45°	+300	1550	1900	2.2 kW
Rozdzielacz	RWD-16	16	45°	+300	1700	2100	2.2 kW

Automatyczne sterowanie smarowania do 10 wyjść.

Wszystkie napędy zamontowane wewnątrz obudowy.

Złącze obrotowe elektryczne rozdzielacza – możliwość obracania tylko w jedną stronę.



P.P.U.H. i T. MEKTAL Krzysztof Miszczuk  
84-100 Puck, ul. Mestwina 43  
NIP PL5870002586

[www.mektal.pl](http://www.mektal.pl)  
[www.mektal.ru](http://www.mektal.ru)  
[www.mektal.de](http://www.mektal.de)